

Siliconeslang - high performance

Klarar temperaturer från -60 ° C till +180 ° C.

Brottgräns 6,0 MPa

Hårdhet 65-75 Shore A

Armering 3-4 lager

Tolerans väggjocklek -0,5 till 1 mm

Ozon- och UV-resistent samt motståndskraftig mot elektrokemisk nedbrytning, ECD.

Lagerhålls i svart, andra färger efter förfrågan

Siliconeslang rak

Innerdiameter i mm	Pris/dm inkl moms
6,5	20,00
8,0	20,00
9,5	20,00
11	20,00
13	24,00
16	24,00
19	29,00
22	29,00
25	29,00
28	35,00
30	35,00
32	39,00
35	39,00
38	45,00
40	45,00
42	45,00
45	45,00
48	45,00
51	55,00
54	59,00
57	59,00
60	65,00
63	65,00
65	65,00
68	69,00
70	75,00
76	79,00
80	95,00
83	99,00
90	105,00
102	115,00
114	119,00
127	145,00
152	169,00



TurboTech Sweden AB

www.turbotech.se

0670-120 00

Siliconeslang - high performance

Siliconeböj, 45 grader

Innerdiameter i mm	Pris/st inkl moms
25	169,00
45	195,00
51	275,00
57	310,00
63	340,00
76	369,00
80	389,00
102	425,00



Siliconeböj, 90 grader

Innerdiameter i mm	Pris/st inkl moms
25	149,00
45	185,00
51	250,00
57	289,00
63	315,00
76	349,00
80	365,00
102	395,00



Siliconeövergång

Innerdiameter i mm	Pris/st inkl moms
51-63	175,00
57-76	185,00
57-70	179,00
57-63	175,00
63-70	185,00
63-76	185,00

